

ÉCHELLES DE GRENIER FAKRO

PRODUITS DE STOCKAGE

BASIC

LWB ISOLÉ 5 Valeur R max 350 lb 1 Garantie an

Ouverture brute AxB*	22 1/2"x54"	25"x54"	30"x54"
Numéro de pièce du fabricant	869193	869194	869195
Hauteur du plafond	8 pi à 10 pi 4 po		
Espace de basculement	67 1/4"		
Emplacement au sol	50 1/2"		
Largeur des marches	3 1/4"		
Longueur des marches	13 1/4"		
Quantité sur la palette	8		

- trappe isolée prête à peindre
- joint d'étanchéité
- marches antidérapantes
- main courante



LMB ISOLÉ 3.7 Valeur R max 375 lb 1 Garantie an

Ouverture brute AxB*	22 1/2"x54"	25"x54"	30"x54"
Numéro de pièce du fabricant	869263	869264	869265
Hauteur du plafond	7 pi 9 3/4 po à 10 pi 3 po		
Espace de basculement	65 1/4"		
Emplacement au sol	50 1/2"		
Largeur des marches	3 1/4"		
Longueur des marches	13 1/4"		
Quantité sur la palette	9		

- trappe isolée prête à peindre
- joint d'étanchéité
- embouts en plastique
- marches antidérapantes
- main courante



PREMIUM

LWF 43/30 min COUPE-FEU 9.5 Valeur R max 350 lb 2 Garantie ans 43/30 min COUPE-FEU U.S. Certified

Ouverture brute AxB*	22 1/2"x47"	25"x47"	22 1/2"x54"	25"x54"	30"x54"
Numéro de pièce du fabricant	869716	869717	869718	869719	869720
Hauteur du plafond	7 pi 5 po à 8 pi 11 po		7 pi 11 1/2 po à 10 pi 1 po		
Espace de basculement	67"		73 1/4"		
Emplacement au sol	59"		65 1/4"		
Largeur des marches	3 1/4"				
Longueur des marches	13 1/4"				
Quantité sur la palette	6				

- trappe isolée à l'épreuve du feu au fini blanc
- embouts en plastique
- trois joints d'étanchéité
- main courante
- marches antidérapantes
- système d'ajustement de la hauteur de l'échelle au plafond



LMF 60 min COUPE-FEU 8.9 Valeur R max 350 lb 2 Garantie ans 60 min COUPE-FEU U.S. Certified

Ouverture brute AxB*	22 1/2"x54"	25"x54"	30"x54"	25"x56 1/2"	30"x56 1/2"
Numéro de pièce du fabricant	869235	869236	869237	869238	869239
Hauteur du plafond	8 pi 1 po à 10 pi 1 po			9 pi 7 1/2 po à 11 pi 10 po	
Espace de basculement	72"			76"	
Emplacement au sol	61"				
Largeur des marches	3 1/4"				
Longueur des marches	13 1/4"				
Quantité sur la palette	5				

- trappe isolée à l'épreuve du feu au fini blanc
- embouts en plastique
- trois joints d'étanchéité
- main courante (échelles 10'11" / main courante avec mécanisme d'allègement (échelles de 11'10"))
- marches antidérapantes
- système d'ajustement de la hauteur de l'échelle au plafond
- supports de fixation



LMP 12 PI ISOLÉ 5.2 Valeur R max 375 lb 2 Garantie ans

Ouverture brute AxB*	22 1/2"x56 1/2"	25"x56 1/2"	30"x56 1/2"
Numéro de pièce du fabricant	869331	869332	869333
Hauteur du plafond	9 pi 10 po à 12 pi		
Espace de basculement	77 1/4"		
Emplacement au sol	57 1/4"		
Largeur des marches	3 1/4"		
Longueur des marches	13 1/4"		
Quantité sur la palette	6		

- trappe isolée au fini blanc
- embouts en plastique
- joint d'étanchéité
- mécanisme de déploiement intégré à la main courante
- marches antidérapantes
- conçue pour les plafonds hauts
- système d'ajustement de la hauteur de l'échelle au plafond
- équerres de montage en standard



LST ISOLÉ 5.2 Valeur R max 350 lb 2 Garantie ans

Ouverture brute AxB*	22 1/2"x31 1/2"	27 1/2"x31 1/2"	22 1/2"x54"	25"x54"	30"x54"
Numéro de pièce du fabricant	66875	66876	66877	66878	66879
Hauteur du plafond	8 pi 2 1/4 po à 9 pi 2 1/4 po				
Espace de basculement	59"				
Emplacement au sol	57 1/4"				
Largeur des marches	3 1/4"				
Longueur des marches	11 1/4"	15"	11 1/4"	15"	
Quantité sur la palette	6				
Possible d'ajouter une marche	LSS-31	LSS-38	LSS-31	LSS-38	

	-1 marche	+1 marche	+2 marches
Hauteur du plafond	7'6 1/2" - 8'2 1/4"	9'2 1/4" - 9'10 1/4"	9'10 1/4" - 10'10"
Largeur des marches	55 1/4"	63"	67"
Longueur des marches	53 1/4"	59"	63"

- trappe isolée au fini blanc
- joint d'étanchéité
- moulure métallique au fini blanc
- marches antidérapantes
- possibilité d'ajouter ou d'enlever des marches
- système d'ajustement de la hauteur de l'échelle au plafond
- installation rapide - supports de fixation



Comment commander :
email: orders@fakro.ca
tel: 519-480-0629



Informations techniques :
email: skywinfakro@fakro.ca
tel: 226-996-1231



COMMANDE SPECIALE

LME ISOLÉ

5.3 Valeur R

max 400 lb

ANSI

2 Garantie ans



Ouverture brute A"xB"	22½" x 47"	25" x 47"	22½" x 54"	25" x 54"	30" x 54"
Numéro de pièce du fabricant	869491	869492	869494	869495	869496
Hauteur du plafond	7 pi 9 po à 9 pi 4 po		7 pi 9 po à 10 pi 2 po		
Espace de basculement	63"		66½"		
Emplacement au sol	40" - 47"		40½" - 51"		
Largeur des marches	3 ¼"				
Longueur des marches	13 ¾"				
Quantité sur la palette	9				

- trappe isolée prête à peindre
- extrémités métalliques avec embouts en caoutchouc
- joint d'étanchéité
- marches antidérapantes
- système d'ajustement de la hauteur de l'échelle au plafond

LWP ISOLÉ

5.7 Valeur R

max 300 lb

ANSI

2 Garantie ans



Ouverture brute A"xB"	22½" x 47"	25" x 47"	22½" x 54"	25" x 54"	30" x 54"	22½" x 54"	25" x 54"	30" x 54"
Numéro de pièce du fabricant	66801	66802	66803	66804	66809	66853	66854	66855
Hauteur du plafond	7 pi 5 po à 8 pi 11 po		7 pi 10 po à 10 pi 1 po			8 pi 8 po à 10 pi 8 po		
Espace de basculement	64½"		72"			75½"		
Emplacement au sol	57½"		64"			65½"		
Largeur des marches	3 ¼"							
Longueur des marches	13 ¾"							
Quantité sur la palette	8							

- trappe isolée prête à peindre
- joint d'étanchéité
- main courante
- marches antidérapantes
- installation facile
- système d'ajustement de la hauteur de l'échelle au plafond

LSF COUPE-FEU

3.2 Valeur R

max 350 lb

2 Garantie ans

EI60



Ouverture brute A"xB"	22½" x 47"	25" x 47"
Numéro de pièce du fabricant	66858	66859
Hauteur du plafond	8 pi 10 ¼ po à 9 pi 10 ¼ po	
Espace de basculement	71"	
Emplacement au sol	51 ¼"	
Largeur des marches	3 ¼"	
Longueur des marches	11 7/8"	12 ¾"
Quantité sur la palette	5	
Possible d'ajouter une marche	LSS-30	LSS-32

	-1 marche	+1 marche	+2 marches
	7' 10 1/2" - 8' 10 1/4"	8' 10 1/4" - 9' 10 1/4"	9' 10 1/4" - 10' 6"

- trappe métallique coupe-feu au fini blanc
- moulure métallique au fini blanc
- marches antidérapantes
- possibilité d'ajouter ou d'enlever des marches
- système d'ajustement de la hauteur de l'échelle au plafond
- installation rapide - supports de fixation

LML ISOLÉ

5.2 Valeur R

max 350 lb

2 Garantie ans



Ouverture brute A"xB"	23 ½" x 47"	27 ½" x 47"	27 ½" x 51"
Numéro de pièce du fabricant	862401	862411	862453
Hauteur du plafond	7 pi 7 ¾ po à 9 pi 2 ¼ po		8 pi 4 ¾ po à 10 pi 3 po
Espace de basculement	65 ¼"		70"
Emplacement au sol	47 ¼"		52 ¼"
Largeur des marches	5 ½"		
Longueur des marches	13 ¾"		
Quantité sur la palette	5		

- trappe isolée au fini blanc
- embouts en plastique télescopiques
- joint d'étanchéité
- mécanisme de déploiement intégré à la main courante
- marches antidérapantes
- système d'ajustement de la hauteur de l'échelle au plafond
- installation rapide au plafond - supports de fixation
- moulure métallique au fini blanc

TRAPPES D'ACCÈS AUX COMBLES



9.5 Valeur R

DWT
THERMO

Ouverture brute A"xB"	21½" x 31¼"	27½" x 35¼"	27½" x 43¼"
-----------------------	-------------	-------------	-------------

joint d'étanchéité

3 Garantie ans



12 Valeur R

DWF60
COUPE-FEU

Ouverture brute A"xB"	21½" x 31¼"	27½" x 35¼"	27½" x 43¼"
-----------------------	-------------	-------------	-------------

joint d'étanchéité

3 Garantie ans



5.2 Valeur R

DWK
ISOLÉ

Ouverture brute A"xB"	21½" x 31¼"	27½" x 35¼"	27½" x 43¼"
-----------------------	-------------	-------------	-------------

joint d'étanchéité

3 Garantie ans

ACCESSOIRES

Mécanisme de déploiement **LXM-W**



Mécanisme de déploiement **LXM-M**



Garde-corps **LXB-U**



Supports de fixation **LXK**



Main courante **LXH**



Embouts de protection **LXS**



Comment commander :
email: orders@fakro.ca
tel: 519-480-0629

Informations techniques :
email: skywinfakro@fakro.ca
tel: 226-996-1231

